

ПОДКАТНЫЕ КОЛОННЫ



НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- высокое качество сборки, европейское качество
- прошёл все испытания на заводе
- возможность расширения до 8 колонн
- беспроводные, нет соединительных кабелей

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ БАЗА

- мощность 3 кВт
- питание 24 Вольта
- металлический бак для масла.
- пробка слива масла
- уровень количества масла
- нет шлангов РВД. Только гидравлические трубки
- гидробаза находится под металлическим кожухом

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- регулируемая каретка
- гидравлическая тележка для перемещения на всех колоннах
- легкое перемещение колонн
- специальные захваты для перемещения колонны с помощью погрузчика
- 2 АКБ по 100 Ампер

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

- 10 дюймовый сенсорный экран
- русифицированное меню
- аварийная остановка колонн
- режим опускания на стопора
- режим «черепаха», медленное опускание колонн
- несколько режимов работы
- управление подъемником с любой колонны

СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ

- цветной сенсорный дисплей
- размер 10 дюймов
- визуальный показ всех колонн в группе
- на дисплее указывается высота всех колонн
- указывается уровень сигнала колонн
- указывается максимальная разница между колоннами.
- при максимальной разнице более 50 мм, колонны останавливаются
- на дисплее указывается выбор режима работы
- возможность поменять канал радиосвязи если появились помехи в работе
- возможность выбора количества колонн 4 6 8
- калибровка колонн через режим СЕРВИСА (под паролем)

Технические характеристики:

Высота подъема	1700 мм	Грузоподъемность стойки	7500 кг
Диаметр колес	500-1120 мм	Количество стоек	4 штуки
Время подъема	80 секунд	Мощность двигателя одной колонны	3 кВт
Время опускания	80 секунд	Масса одной стойки	700 кг
Грузоподъемность	30000 кг	Масса всего комплекта	2800 кг
Напряжение сети	220 В	Класс защиты	IP 54
Габаритные размеры ВхШхД) 2350x1100x1500 мм			