SOLARY®

SOLARY ELECTRIC EQUIPMENT CO.,LTD.

АВТОХОЛЛ

УСТАНОВКА ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА

SOLARY®
SOLARY ELECTRIC EQUIPMENT CO.,LTD.

АВТОХОЛЛ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНДУКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ БЫСТРОГО, БЕЗОПАСНОГО И ВЫСОКОТОЧНОГО НАГРЕВА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ.

NH100 (10 кВт) и NH120 (12 кВт) оснащены современной системой жидкостного охлаждения, обеспечивающей стабильную работу даже при интенсивной эксплуатации. Встроенный 4-метровый индукционный шланг обеспечивает удобство работы с крупногабаритными деталями и в труднодоступных местах.

Модель NH120 отличается увеличенным рабочим циклом — до 30 минут непрерывной работы благодаря высокоэффективной системе охлаждения.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мощность 10 или 12 кВт для быстрого и равномерного нагрева.
- Жидкостное охлаждение для длительной и надежной эксплуатации.
- Встроенный 4-метровый индукционный шланг для максимальной мобильности.
- Плавная регулировка мощности и температуры.
- Комплект сменных индукторов для различных задач.
- Компактная конструкция и удобство эксплуатации.
- Высокая энергоэффективность и точный локальный нагрев без открытого пламени.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Пайка медных и стальных изделий.
- Сварка и термообработка металлов.
- Нагрев деталей перед монтажом и демонтажем.
- Ослабление прикипевших крепежных элементов.
- Производственные и ремонтные работы в машиностроении, автосервисах и промышленности.

Технические характеристики:	NH100 (10 кВт)	NH120 (12 кВт)
Входное напряжение	380V 3PH	380V 3PH
Максимальная выходная мощность	10KW	12KW
Рабочая температура	-40~40°C	-40~40°C
Регулировка мощности	0%-100%	0%-100%
Класс защиты	IP21	IP21
Система охлаждения	водяное охлаждение	водяное охлаждение с охладителем
Длина выходного кабеля	4m	6m
Размер упаковки	110X73X110cm	110X73X110cm
Вес	130kg	150kg