

ТОРМОЗНЫЕ СТЕНДЫ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

ВНЕСЁН В ГОСРЕЕСТР СИ РФ

Нагрузка на ось 13 и 18 тонн



КОМПАНИЯ **АВТОХОЛЛ** ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ДИСТРИБЬЮТОРОМ КОМПАНИИ **COSBER** В РОССИИ.

Представляем роликовые тормозные стелды серии С-ВТТ, предназначенные специально для диагностики грузовых автомобилей с максимальной осевой нагрузкой от 13 до 18 тонн в зависимости от модели. Стелды прошли сертификацию и включены в Государственный реестр средств измерения Российской Федерации и гарантируют высокое качество и надежность результатов испытаний.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РОЛИКОВЫХ ТОРМОЗНЫХ СТЕЛДОВ СЕРИИ С-ВТТ

- Высокая точность и надежные результаты: Современная технология датчиков и алгоритмы обработки сигналов обеспечивают точное измерение характеристик торможения грузовиков.
- Простота модернизации: Если вы используете старый европейский стелд, установка нового оборудования проходит быстро и без значительных переделок.
- Компоненты немецкого производства: Основные элементы стелда изготовлены ведущими производителями Германии, обеспечивающими высочайшую надежность и стабильность работы.
- Долговечность каркаса: Каркас выполнен из стали с горячей оцинковкой, защищающей металл от коррозии и продлевающей срок службы стелда.

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБОРА МОДЕЛИ В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ ВХОДИТ

- Силовой каркас с горячим цинкованием
- Беспроводной пульт дистанционного управления
- Весовые датчики сделанные в Германии
- Тестирование полноприводных автомобилей
- Компактный шкаф управления
- Ручной / автоматический режим управления
- Мощные приводные двигатели мощностью 9/13/17 кВт сделанные в Германии
- Настенное крепление для шкафа управления
- Симулятор нагрузки
- Фундаментные рамы
- Электромагнитный тормоз двигателя для безопасного съезда со стелда

Модель	С-ВТТ 5х/6х	С-ВТТ 7х/8х
Максимальная нагрузка при заезде	13000 кг	18000 кг
Диапазон измерения	0 ~ 40000 Н	0 ~ 40000 Н
Ширина колеи	1000~3000 / 1100~3100 / 1200~3200 мм	1000~3000 / 1100~3100 / 1200~3200 мм
Диаметр роликов	Ø 208 мм	Ø 248 мм
Длина роликов	1000 мм	1000 мм
Коэффициент трения (сухой/мокрый)	> 0,7 / 0,6	> 0,7 / 0,6
Испытательная скорость	2,5 ~ 5 км/ч	2,5 ~ 5 км/ч
Возвышение роликов	30 мм	50 мм
Мощность двигателя	9 кВт 11 кВт	15 кВт 13~17 кВт
Размеры (Д × Ш × В)	3220 × 1040 × 686 мм	3490 × 1240 × 806 мм
Масса (прибл.)	> 1500 кг	> 1700 кг